



SKODA 1000 MB (1965)

KALEIDOSKOP SLAVNYCH VOZU
Motor

Motor

Objem válků: 988 cm³

Výkon: 27 kW při 4650 ot./min

Průměr válečků: 68 mm

Zdvíhání pístů: 68 mm

Komprese: 8,3 : 1

Maximální rychlost: 120 km/h

System napájení

Objem palivové nádrže: 32 l

Spotřeba paliva: 7 l/100 km

Společnost: s.n.s. Jáchymovská

Převodem

Převodky: manuální, číselná synchronizace

čísly chodu: I - 3,80; II - 2,12; III - 1,41; IV - 0,96;

Silný proud: 4,4

Elektrická instalace: 12 V

Akumulátor: 12 V/35 Ah

Elektrická instalace

Převodky: manuální, číselná synchronizace

čísly chodu: I - 3,80; II - 2,12; III - 1,41; IV - 0,96;

Silný proud: 4,4

Elektrická instalace: 12 V

Akumulátor: 12 V/35 Ah

Zavěšení

Přední náprava: lichoběžníková se dvěma páry

tloušťkách ramén, vnitřní pružiny, kapalinové

kyvadlové polopružiny, vnitřní pružiny,

kapalinové teleskopické tlumiče

Brzdy: jednobukšovací, přímoklinné, čelistové

Zádní náprava: kyvadlové polopružiny, vnitřní pružiny,

teleskopické tlumiče, dvojitý stabilizátor

Brzdy

Brzdy: jednobukšovací, přímoklinné, čelistové

Zádní náprava: kyvadlové polopružiny, vnitřní pružiny,

teleskopické tlumiče, dvojitý stabilizátor

Karoserie: ocelová, samonosná z ocelových výškových

uzavření, čtyřveňová

Kočerka: ocelová, samonosná z ocelových výškových

uzavření, čtyřveňová

Kočerka: ocelová, samonosná z ocelových výškových

uzavření, čtyřveňová

Kočerka: ocelová, samonosná z ocelových výškových

uzavření, čtyřveňová

Kočerka: ocelová, samonosná z ocelových výškových

uzavření, čtyřveňová

Kočerka: ocelová, samonosná z ocelových výškových

uzavření, čtyřveňová

Kočerka: ocelová, samonosná z ocelových výškových

uzavření, čtyřveňová

Kočerka: ocelová, samonosná z ocelových výškových

uzavření, čtyřveňová

Kočerka: ocelová, samonosná z ocelových výškových

uzavření, čtyřveňová

Kočerka: ocelová, samonosná z ocelových výškových

uzavření, čtyřveňová

Kočerka: ocelová, samonosná z ocelových výškových

uzavření, čtyřveňová

Kočerka: ocelová, samonosná z ocelových výškových

uzavření, čtyřveňová

Kočerka: ocelová, samonosná z ocelových výškových

uzavření, čtyřveňová

Kočerka: ocelová, samonosná z ocelových výškových

uzavření, čtyřveňová

Kočerka: ocelová, samonosná z ocelových výškových

uzavření, čtyřveňová

Kočerka: ocelová, samonosná z ocelových výškových

uzavření, čtyřveňová

Kočerka: ocelová, samonosná z ocelových výškových

uzavření, čtyřveňová

Kočerka: ocelová, samonosná z ocelových výškových

uzavření, čtyřveňová

Kočerka: ocelová, samonosná z ocelových výškových

uzavření, čtyřveňová

Kočerka: ocelová, samonosná z ocelových výškových

uzavření, čtyřveňová

Kočerka: ocelová, samonosná z ocelových výškových

uzavření, čtyřveňová

Kočerka: ocelová, samonosná z ocelových výškových

uzavření, čtyřveňová

Pohotovostní hmotnost: 755 kg

Hmotnost

Zavazadlový prostor: 340 l (220 l hlavní + 120 l příruční)

Rozezdlový kol: 1280 mm (přední); 1250 mm (zadní)

Světla výška: 175 mm

Podvozek: 1390 mm

Střecha: 1520 mm

Délka: 4170 mm

Šířka: 1520 mm

Objem: 1390 mm

Střecha: 1520 mm

Délka: 4170 mm

Šířka: 1520 mm

Objem: 1390 mm

Střecha: 1520 mm

Délka: 4170 mm

Šířka: 1520 mm

Objem: 1390 mm

Střecha: 1520 mm