



KALEIDOSKOP SLAVNYCH VOZŮ

SKODA

Superb Combi II (2009)

Motor

Objem válků: 1968 cm³

Průměr válků: 81 mm

Výkon: 103 kW při 4000 ot./min

Zdvih pístů: 95,5 mm

Kompresce: 16,5 : 1

Maximální rychlost: 205 km/h

System napájení

System pínání: vestřikování common-rail

Objem palivové nádrže: 60 l

Spořeba paliva: 6,9 l/100 km

System pohonu

Spojka: třetí, suchá, jednonokotová, s latřovou puzňnou samosčinnouí i uchlňho lazání

Řevody: I – 3,46; II – 2,05; III – 1,30; IV – 0,90;

V – 0,91; VI – 0,76; zpětný chod – 3,99

Sání pŕevod: 4,12

Elektrická instalace

Elektrická instalace: 12 V

Akumulátor: 70 Ah

Zavazadla

Průhledový rámec: McPherson se spodními příčnými

kořábekovými rameny, páčiny skřiny stabilizátor,

vnitřní pružiny s teleskopickým tlumičím

Zadní náprava: dvojice příčných ramen a jednoduchá

podpěra ramena, páčiny zkrutný stabilizátor, vinuté

pružiny s tlumičím vře pružin

Brzdy

Brzdy: s kapalným ovládním

Znam: kotoučové

Karoserie

Karoserie: samonosná, osová, uzavřená, čtyřčlveká,

zamazlovým provedem

Rozměry

Délka: 4628 mm

Výška: 1510 mm

Průhled kol: 1545 mm (přední), 1517 mm (zadní)

Šířka výška: 140 mm

Hmotnosti

Zavazadlový prostor: 633–1865 l

Pohotovostní hmotnost: 1591 kg

Celková hmotnost: 2154 kg