KALEIDOSKOP SLAVNÝCH VOZŮ

ŠKODA

1202 STW VB

(1964)



Motor

Objem válců: 1221 cm³
Výkon: 34,6 kW při 4500 ot./min
Průměr válce: 72 mm
Zdvih pístu: 75 mm
Komprese: 7,5 : 1
Maximální rychlost: 100 km/h

Systém napájení

Systém plnění: karburátor Jikov 32 SOPc
Objem palivové nádrže: 38 l
Spotřeba paliva: 9,4 l/100 km

Systém pohonu

Spojka: suchá, třecí, jednokotoučová, ovládání přímým vypínáním, mechanickým převodem
Převodovka: čtyřstupňová, v bloku s motorem, se zpětným chodem, synchronizovaný 2., 3. a 4. rychlostní stupeň
Převody: I – 4,27; II – 2,46; III – 1,59; IV – 1; zpětný chod – 5,61
Stálý převod: 5,25

Elektrická instalace

Elektrická instalace: 12 V
Akumulátor: 50 Ah

Zavěšení

Přední náprava: nezávislé zavěšení kol, příčná lichoběžníková ramena, dolní rameno tvoří příčné listové půleliptické pero, kapalinové pákové tlumiče
Zadní náprava: nezávislé zavěšení kol, kyvadlové polonápravy upevněné na přírubu páteřové trubky rámu, kuželové soukolí s ozubením Gleason, kuželový diferenciál, příčné listové půleliptické pero s progresivním účinkem, teleskopické tlumiče

Brzdy

Brzdy: s kapalinovým ovládáním
Přední: bubnové
Zadní: bubnové

Karoserie

Karoserie: celokovová, svařená z ocelových výlisků, podvozková, uzavřená, čtyřdveřová

Rozměry

Délka: 4485 mm
Šířka: 1700 mm
Výška: 1580 mm
Rozvor náprav: 2685 mm
Rozchod kol: 1250 (přední); 1320 (zadní)
Světlá výška: 190 mm
Zavazadlový prostor: 1240 (1800) × 1000 × 800 mm

Hmotnosti

Pohotovostní hmotnost: 1015–1160 kg
Celková hmotnost: 1530–1750 kg